



Дополнение к гарантии.

ВАЖНО!!!

Последовательность установки наземного светильника Jellymoon при использовании универсального металлического крепежа.

Во избежание поломки светильника и отказа в гарантийном обслуживании необходимо строго соблюдать следующую последовательность установки светильника Jellymoon при использовании универсального металлического крепежа.

1. Перед установкой светильника в газон, грунт, бетон и другую поверхность, необходимо предварительно подготовить отверстие (лунку в земле) для установки универсального крепежа. Глубина отверстия (лунки) должна соответствовать длине крепежа. В случае с установкой светильника на твердую поверхность необходимо установить крепеж так, чтобы его верхняя шляпка находилась на расстоянии от 1 до 3,5 см выше поверхности
2. Накрутить крепеж на светильник и аккуратно, избегая сильных перекосов установить светильник так, чтобы крепеж вошел в подготовленное отверстие (лунку). После чего прижать грунт вокруг лунки для более плотного удерживания крепежа в земле.

Примечание: при установке светильника на твердую поверхность (бетон, асфальт и т.п.) сперва следует установить крепеж в подготовленное отверстие и зацементировать крепеж внутри и дать раствору затвердеть. Далее поставить светильник на крепеж, сопоставив резьбу на крепеже с выходящим из светильника болтом и накрутить светильник на крепеж по резьбе.

3. Подключить кабель светильника в розетку или к основному питающему кабелю.

